





tanica 5l 10l 20l 25l



scheda tecnica

prodotto	Tanica Sumus® per oli vegetali esausti, oli minerali esausti, liquidi anche pericolosi.
materiale	Coestrusione in tre stadi di poliestere con non meno del 70% di Rilene contenuto fra due stratificazioni di polimero vergine.
tappo	Standard DIN 51/55 mm nero a vite idoneo al contatto alimentare congruazione EPE . Coppia di chiusura 7Nm. Su richiesta siamo disponibili a valutare ditteferenti tipologie di tappo e bocchetto.
personalizzazione	A richiesta in base alle quantità

certificazioni **IPPR - Plastica seconda vita**
ADR

dati tecnici	5l 	10l 	20l 	25l 
Capacità reale raso bocchetta [l]	~ 6	~ 11,6	~ 24,3	~ 28
dimensioni	14,5 _x 19,6 h 25,5	19,1 _x 122,1 h 32,2	24,4 _x 29,3 h 39,6	29,2 _x 24,5 h 44,5
peso [g]	230 ÷ 250	430 ÷ 450	900	1050
bancale	dim 100 _x 120 h 129 termoretraibile 100% rigenerato bancale in legno riciclato n° taniche 200	dim 100 _x 120 h 260 termoretraibile 100% rigenerato bancale in legno riciclato n° taniche 200	dim 100 _x 120 h 282 termoretraibile 100% rigenerato bancale in legno riciclato n° taniche 112	dim 100 _x 120 h 280 termoretraibile 100% rigenerato bancale in legno riciclato n° taniche 96

l = litri | misure in cm