





# tanica 5l 10l 20l 25l



## scheda tecnica

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>prodotto</b>          | Tanica <b>Sumus®</b> per oli vegetali esausti, oli minerali esausti, liquidi anche pericolosi.  |
| <b>materiale</b>         | Coestrusione in tre stadi di poliestere con non meno del 70% di Rilene contenuto fra due stratificazioni di polimero vergine.   |
| <b>tappo</b>             | Standard DIN <b>51/55 mm</b> nero a vite <b>idoneo al contatto alimentare congruazione EPE</b> . Coppia di chiusura 7Nm. Su richiesta siamo disponibili a valutare ditteferenti tipologie di tappo e bocchetto. |
| <b>personalizzazione</b> | A richiesta in base alle quantità   |

**certificazioni** **IPPR - Plastica seconda vita**  
**ADR**

| dati tecnici                      | 5l                             | 10l                            | 20l                          | 25l                         |
|-----------------------------------|---|---|---|--|
| Capacità reale raso bocchetta [l] | ~ 6   | ~ 11,6  | ~ 24,3  | ~ 28   |
| dimensioni                        | 14,5 <sub>x</sub> 19,6 h 25,5   | 19,1 <sub>x</sub> 122,1 h 32,2  | 24,4 <sub>x</sub> 29,3 h 39,6   | 29,2 <sub>x</sub> 24,5 h 44,5  |
| peso [g]                          | 230 ÷ 250   | 430 ÷ 450   | 900   | 1050   |
| <b>bancale</b>                    | dim 100 <sub>x</sub> 120 h 129<br>termoretraibile 100% rigenerato<br>bancale in legno riciclato<br>n° taniche 200 | dim 100 <sub>x</sub> 120 h 260<br>termoretraibile 100% rigenerato<br>bancale in legno riciclato<br>n° taniche 200 | dim 100 <sub>x</sub> 120 h 282<br>termoretraibile 100% rigenerato<br>bancale in legno riciclato<br>n° taniche 112 | dim 100 <sub>x</sub> 120 h 280<br>termoretraibile 100% rigenerato<br>bancale in legno riciclato<br>n° taniche 96 |

l = litri | misure in cm